

Technisches Datenblatt

LIZZINI IG-FL

Außen- und Innenrundschleifmaschine



Wallram Grindtec srl
Via Leonino da Zara, 54
25018 Montichiari (BS) ITALY
Tel. +39 30 9672582
Fax +39 30 9672983
www.LIZZINI.de
vertrieb@wallramgrindtec.de

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES

Spitzenhöhe	200 mm
Max. Abstand zwischen den Spitzen	1000 mm
Max. Werkstückgewicht zwischen den Spitzen	150 kg
Max. Schleiflänge	1000 mm

„Z“ TISCHLÄNGSACHSE

Längsbewegung	1200 mm
Max. Verfahrgeschwindigkeit	20.000 mm / min
Kleinste Vorschubauflösung	0,0001 mm

„X“ SCHLEIFSPINDELSTOCK-QUERACHSE

Querbewegung	300 mm
Max. Verfahrgeschwindigkeit	10.000 mm / min
Kleinste Vorschubauflösung	0,00005 mm

Max. Schleifscheiben-abmessung (mm)	500 x 80 x 203,2 610 x 120 x 203,2
-------------------------------------	---------------------------------------

Max. Umfangsgeschwindigkeit	50 m/s
-----------------------------	--------

WERKSTÜCKSPINDELSTOCK

Stufenlos variabler Drehzahlbereich	10-800 min ⁻¹
Morsekegel	4 / 6
ASA-Aufnahme	5 / 6

REITSTOCK

Max. Pinolenhub	40 mm / 70 mm / 100 mm
Mikrometer-Justierung	+/- 0,07 mm
Morsekegel	4 / 6

ANTRIEBSMOTOREN

Schleifspindelstock	8 kW / 12 kW
Installierte Gesamtleistung, ca.	25 kW

GEWICHTE

Netto-Gewicht der Schleifmaschine	8.000 kg
-----------------------------------	----------

OPTIONEN

gemäß der Aufgabenstellung / Schleifanforderung

LÄNGSPPOSITIONIER-/DURCHMESSER-MESSEINRICHTUNGEN

AUSWUCHTSYSTEME

ABRICHTSYSTEME

LÜNETTEN

SPANNMITTEL


BE- UND ENTLADEEINRICHTUNGEN

WERKSTÜCKABHÄNGIGES ZUBEHÖR


STANDARD-/SONDER-WERKZEUGE

ÖL-/EMULSIONSKÜHLMITTELANLAGEN



LUFTABSAUGANLAGEN



KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN IM ÜBERBLICK




SCHLEIFBEISPIELE



- Außenrundscheifen
- Innenrundscheifen
- Unrundscheifen

LAYOUT



Übergeben durch

